



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



IDRELLA

Cod. 002.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale semilavabile, ad alta traspirazione per interni di elevato potere coprente formulata con pigmenti e cariche pregiate.

TIPO DI LEGANTE	Copolimero - Vinilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO	Opaco Vellutato
COLORE	Bianco Supercoprente
VISCOSITÀ a 20°C	20.000 - 25.000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,65 + - 0,05 Kg / lt
APPLICAZIONE	Spruzzo - rullo - pennello N.B. la IDRELLA essendo di natura tixotropica si presta anche per l'applicazione a spruzzo
DILUIZIONE	1° mano 30 - 40 % di acqua 2° mano 20 - 30 % di acqua
RESA TEORICA	6 - 7 mq / Lt per mano
ESSICCAZIONE	Ad aria: fuori tatto 30 - 40' totale 24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già dipinte con idropitture, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente IDRELLA. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER S/ 441.0000. L' impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC S/ 400 oppure con MANTOFIX S/ 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.