



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



RUGIADA

SERIE 005

DESCRIZIONE DEL PRODOTTI

Idropittura lavabile per interno ed esterno di ottima qualità e grande potere coprente. E' una pittura TRASPIRANTE perché lascia fuoriuscire l'umidità interna mantenendo sani i muri. IDROPELLENTE perché i suoi componenti respingono l'acqua pur non essendo impermeabili. IGIENIZZANTE perché particolarmente indicato per ambienti umidi.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO	Satinato
COLORE	Bianco
VISCOSITA' a 20°C	15000 - 20000 cps (Brookfield RVF)
APPLICAZIONE	Rullo - pennello - spruzzo (airless angolo 60° 17/19)
PESO SPECIFICO	1,55 +/- 0,05 Kg/lit
DILUIZIONE	<u>I mano</u> 40 % di acqua - <u>II mano</u> 25 - 30 % di acqua
RESA Teorica	7 - 8 mq/Lt per mano

RESISTENZA AL LAVAGGIO 1850 +/- 277 (colpi spazzola)

UNI 10560:1996 - Certificazione G.F.C. Ferrara - cod. Lab. 30101707 - Rapporto di prova 530/L del 16/11/2017

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola; oppure bagnare la superficie con acqua e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con pitture idrolavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente RUGIADA. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER cod. 441.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC S/400 oppure con MANTOFIX cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente RUGIADA al fine di omogeneizzare la pittura, applicare sempre due mani di rugiada con un intervallo di 5-6 ore tra una mano e l'altra. La resistenza al lavaggio aumenta con il trascorrere del tempo.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche