



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **SUPERCOLOR EXTRA BIANCO**

**COD. 008.1550**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Idropittura lavabile per interni traspirante di ottima qualità ed elevata copertura.

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Vinilico modificato in emulsione acquosa
<b>ASPETTO</b>	Opaco
<b>COLORE</b>	Bianco
<b>VISCOSITÀ a 20° C</b>	20.000 - 25.000 cps (Brookfield RVF)
<b>PESO SPECIFICO a 20° C</b>	1,6 +/- 0,05 Kg /lt
<b>APPLICAZIONE</b>	Rullo - Pennello - Spruzzo ( airless angolo 60° 17 /19 )
<b>DILUIZIONE</b>	1° mano 30 - 40% di acqua 2° mano 20 - 30% di acqua
<b>RESA</b>	6 - 7 mq/litro per mano
<b>ESSICCAZIONE</b>	Ad aria - fuori tatto 30 - 40' totale 24 ore

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola; oppure bagnare la superficie con acqua e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente SUPERCOLOR EXTRA. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod. 441.0000. L'impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 ( una parte di impregnante e tre di acqua ) per superfici molto assorbenti; 1:5 ( una parte di impregnante e cinque di acqua ) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Cod. 400.1000, oppure con MANTOFIX Cod. 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente SUPERCOLOR EXTRA al fine di omogeneizzare la pittura, applicare sempre due mani di prodotto con un intervallo di 5 - 6 ore tra una mano e l' altra.

**MAGAZZINAGGIO**      12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati  
Il prodotto teme il gelo

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.