



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



BIANCO DRAGONE

COD. 016.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale semilavabile traspirante per interni dalla elevata copertura.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa	
ASPETTO	Opaco vellutato	
COLORE	Bianco	
VISCOSITÀ a 20°C	20.000 - 25.000 cps (Brookfield RVF)	
PESO SPECIFICO a 20°C	1,65 +/- 0,05 Kg /lt	
RESIDUO SECCO IN PESO	69 - 71 %	
APPLICAZIONE	Rullo - Pennello - Spruzzo (airless angolo 60° 17 /19)	
DILUIZIONE	1° mano 30 - 40% di acqua 2° mano 20 - 30% di acqua	
RESA TEORICA (per mano)	6 - 8 mq/lt (secondo l'assorbimento del supporto)	
ESSICCAZIONE a 20°C	Ad aria	fuori tatto 30 - 40'
U.R. inf. 70%		totale 24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su pareti già verniciate con tempera o calce, rimuovere le stesse con una spazzola; oppure bagnare la superficie con acqua e rimuovere con una spatola quindi applicare una mano di impregnante. Su pareti già dipinte con idropitture lavabili, togliere eventuali macchie di grasso con detersivo e applicare direttamente DRAGONE. Su muri nuovi applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod. 441.0000. L' impregnante va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione di 1:3 (una parte di impregnante e tre di acqua) per superfici molto assorbenti; 1:5 (una parte di impregnante e cinque di acqua) per superfici normali. Stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Serie 400, oppure con MANTOFIX Cod. 406.1000. Lisciare successivamente con carta vetrata. Rimescolare accuratamente DRAGONE al fine di omogeneizzare la pittura, applicare sempre due mani di DRAGONE con un intervallo di 5 - 6 ore tra una mano e l'altra.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.