



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## EDILGUM

## SERIE 022

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura murale a solvente a base di resina "PLIOLITE" ® idrorepellente, traspirante dalla notevole resistenza all'esterno anche in atmosfera marina e industriale. EDILGUM è particolarmente indicata per il restauro e il rifacimento di facciate di edifici storici e antichi, consigliata per superfici murali intaccate dall'umidità, efflorescenze saline e per pareti invase da sfogliamenti di precedenti pitture. Il legante e i pigmenti contenuti nel prodotto permettono di ottenere una notevole idrorepellenza, favorendo l'evaporazione dell'umidità contenuta nel supporto e assicurano un perfetto ancoraggio su superfici nuove e vecchie. EDILGUM può essere utilizzato anche come fondo pigmentato di elevata qualità per esterni/interni, (diluire con il 5-8% di acquaragia Cod. 750.0000).

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Elastomeri viniltoluen - acrilici "Pliolite" ®
<b>ASPETTO</b>	Opaco vellutato
<b>COLORE</b>	Tinte mazzetta "Città Colore"
<b>VISCOSITA' a 20°C</b>	15000 - 20000 CPS (Brookfield RVF)
<b>PESO SPECIFICO a 20°C</b>	Kg/Lt 1,6 ± 0,05
<b>APPLICAZIONE</b>	Pennello - rullo (pelo raso)
<b>DILUIZIONE</b>	
<u>Applicazione a pennello - rullo</u>	Massimo 5% con acquaragia (white spirit) Cod.750.0000
<b>RESA TEORICA</b>	5- 6 mq/kg per mano su supporto isolato
<b>ESSICCAZIONE</b>	Ad aria: fuori tatto 40', totale 24 ore. Si consiglia per un miglior ancoraggio di lasciare trascorrere almeno 24 ore tra la prima e la seconda mano.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere accuratamente spazzolato e le parti facilmente staccabili vanno asportate. E' consigliabile isolare il supporto con una mano a pennello di FONDO EDILGUM Cod. 440.0000 diluito al 50% con acquaragia (white spirit) Cod. 750.0000 (100 parti di fondo 50 parti di solvente. Lasciare trascorrere 24 ore prima di applicare due mani di EDILGUM.

### NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evitare, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Impiegare durante l'applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

<b>CONFEZIONI DI VENDITA</b>	Serie 022	Edilgum	Kg 25 P.n. - Lt 2,5
	Cod. 750.0000	Acquaragia (Pinella)	Lt. 25 - Lt 5

**DURATA IN MAGAZZINO** Mesi 18 a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati  
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.