



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



PITTURA AI SILICATI PER INTERNI

SERIE 036

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittura murale per interni a base di silicati. Si unisce al supporto con un processo di silicizzazione, che assicura un'ottima permeabilità al vapore acqueo e idrorepellenza.

LEGANTE	Silicato di potassio
ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco (per l'eventuale uso di paste coloranti, interpellare il ns. servizio tecnico)
PESO SPECIFICO a20°C	1,450 ± 0,05 Kg/lit
VISCOSITÀ	Tissotropico
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
DILUIZIONE	1 mano: 20 - 30% con acqua 2 mano: 10 - 20% con acqua
RESA	2 - 4 mq/Kg riferita a due mani di prodotto in funzione dello assorbimento del supporto, si consiglia di non insistere molto nella stesura del prodotto (tiratura)
ESSICCAZIONE	Ad aria - attendere 24 ore tra una mano e l'altra

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere accuratamente spazzolati. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare possibili fessure. Si consiglia su supporti molto assorbenti una mano di FONDO SILIMUR diluito 1:1 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto stesso. Su vecchi intonaci o pitture a calce è preferibile bagnare prima con acqua e subito applicare il FONDO SILIMUR. Cod. 439.0000

IMPIEGO

Su intonaci minerali tipo: grezzo, calcestruzzo, fibrocemento. Su intonaci già precedentemente trattati con idropitture a base di resine sintetiche, è fondamentale una minuziosa sverniciatura in modo da favorire il contatto tra silicato e supporto. Non è consigliata l'applicazione di questo prodotto su supporti a base di gesso.

PRECAUZIONI

Vista la natura chimica del prodotto si consiglia di proteggere le parti in vetro, metallo e ceramica.

DURATA IN MAGAZZINO Mesi 6 a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.
TEME IL GELO-

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.