



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FREDFINE

SERIE 044

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Plastico acrilico al quarzo per esterni spatolato ad effetto "MALTA FINE"

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa e quarzi pregiati
ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco e tinte di cartella Per la struttura delle cariche contenute il bianco assumerà una tonalità leggermente avorio.
VISCOSITÀ a 20°C	70000 - 80000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,70 + - 0,05 Kg/ lt
APPLICAZIONE	Taloscia , spruzzo (tipo Volumair) Per ottenere l' effetto "MALTA FINE " si consiglia di bagnare leggermente la taloscia in fase di finitura.
DILUIZIONE	Max 5 % con acqua
CONSUMO	1 - 1,5 Kg / mq per mano riferito su supporto isolato
ESSICCAZIONE	Ad aria. Totale 24 - 36 ore a 20°C U.T. inf 70%

CICLO DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano perfettamente asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con nostro MANTOCEM Cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento prefabbricati nostro FONDO EDILGUM Cod. 440.0000.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i +5 e i + 35°C con umidità relativa non superiore al 60-70%. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lieve differenza tra partita e partita. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate, o balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura.

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni tecniche sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.