



**INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.**

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -  
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629  
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



## **BUCCIATO PER ZOCCOLATURE**

**SERIE 050**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Plastico murale per la finitura di pareti interne ove sia richiesto un effetto bucciato a goccia. Particolarmente adatto per le zoccolature delle scale e dei corridoi.

**TIPO DI LEGANTE** Copolimero vinilico modificato in emulsione acquosa.

### **ASPETTO**

Opaco. Qualora si voglia ottenere un effetto lucido, applicare sul prodotto asciutto una mano tal quale di FILLER Cod 441.0000 oppure una mano di FONDO EDILGUM Cod. 440.0000. Il BUCCIATO PER ZOCCOLATURE è sovraverniciabile con smalti o vernici all'acqua e a solvente

**COLORE** Bianco e tinte di cartella

**VISCOSITÀ A 20°C** 65000 - 75000 cps (Brookfield RVF)

**PESO SPECIFICO** 1,60 +/- 0,05 Kg / lt

**APPLICAZIONE** Pennello - rullo - spruzzo (tipo VOLUMAIR)

**DILUIZIONE** Massimo 5 - 10 % con acqua.  
La maggiore o minore aggiunta d'acqua determina una buccia più o meno arrotondata.

**RESA** 1 - 1,5 Kg / mq riferita su supporto isolato.

**ESSICCAZIONE** Ad aria: totale dopo 24 - 36 ore a 20°C

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Controllare che le superfici siano ben asciutte e spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOFIX Cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Su superfici sfarinanti è consigliabile applicare una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod 441.0000.

### **MAGAZZINAGGIO**

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.