



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



PLASTICO MAIOLICATO LUCIDO

SERIE 051

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Plastico murale per la finitura di pareti interne ed esterne ove sia richiesto un effetto bucciato a "lucido diretto" con un'ottima elasticità ed eccezionale resistenza al lavaggio. Particolarmente adatto per le zoccolature delle scale e corridoi.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa.
ASPETTO	Lucido tipo maiolica
COLORE	Bianco e tinte di cartella
VISCOSITÀ A 20°C	20000 - 30000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,30 + - 0,05 Kg / lt

APPLICAZIONE

Pennello, rullo. Non è consigliabile l'utilizzo di rulli di spugna o di pelo in quanto in fase di applicazione tendono ad agglomerare aria e quindi a formare bolle che al momento dell'essiccazione del prodotto scoppiano creando crateri che alterano l'effetto estetico finale.

DILUIZIONE	Massimo 5 - 10 % con acqua. La maggiore o minore aggiunta di acqua determina una buccia più o meno arrotondata.
RESA	0,500 - 1,000 Kg / mq riferita su supporto isolato.
ESSICCAZIONE	Ad aria: fuori tatto 30 - 40' a 20°C totale a 48 ore a 20°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano perfettamente asciutte e spazzolate. Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOFIX Cod. 406.1000 e lisciare successivamente con carta vetrata. Per aumentare l'effetto finale lucido ed ottenere un ottimo aggrappaggio su qualsiasi supporto si consiglia di dare come mano di fondo lo stesso PLASTICO MAIOLICATO diluito al 40 - 50 % con acqua. Oppure una mano di impregnante tipo nostro FILLER Cod. 441.0000, opportunamente diluito. Si raccomanda di lavare pennelli e rulli subito dopo l'uso.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i + 5° e i + 35°C con umidità relativa non superiore al 60 - 70 %. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lieve differenza tra partita e partita. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate o balconi o spigoli vivi, così da eliminare l'attaccatura

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità