



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



CORTINA

SERIE 052

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato “tipo CORTINA “ , idrorepellente, per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
GRANULOMETRIA	0,7 - 1,2 mm
ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco e tinte di cartella
VISCOSITÀ A 20°C	100.000 - 120.000 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,70 +0,05 Kg /lt
APPLICAZIONE	Taloscia - Frattazzo
DILUIZIONE	Massimo 3 % con acqua
RESA	1,8 - 2,2 Kg/ mq riferita su supporto isolato
ESSICCAZIONE	Ad aria totale 36 - 48 ore a 20°C

CICLO DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano ben asciutte e spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con nostro MANTOCEM cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di impregnante con nostro FILLER cod. 441.0000, oppure su intonaci vecchi, cemento prefabbricati nostro FONDO EDILGUM cod. 440.0000. Su pareti già dipinte, qualora la tinta da applicare sia molto diversa dalla sottostante, si consiglia un fondo fissativo colorato per ovviare a possibili trasparenze, dovute allo scorrimento del granello di quarzo che crea l' aspetto frattazzato “Tipo CORTINA “.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

La temperatura opportuna di applicazione deve essere compresa fra i +5 e i + 35°C con umidità relativa non superiore al 60 - 70 %. Si consiglia inoltre di non usare, su ampie superfici, prodotti di diverse fabbricazioni essendo tecnicamente possibile lievi differenze tra partita e partita. Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate o balconi o spigoli vivi, così da eliminare l' attaccatura.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche.L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.