



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



LINEA DUCALE

PISANELLO SERIE 118

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spatolato satinato traspirante per interni ed esterni a base di calce e cariche pregiate che conferiscono una notevole durezza in una finitura estetica ad effetto marmorino.

| | |
|---|--|
| LEGANTE | Minerale |
| ASPETTO | Satinato lucido |
| COLORE | Bianco e tinte mazzetta “Città Colore” (tinte previste) |
| VISCOSITÀ a 20°C | Alta tixotropia |
| RESIDUO SECCO | 68 – 70 % |
| RESA | 1 - 1,5 Kg / mq m in funzione dello spessore applicato |
| PESO SPECIFICO | 1,600 +_ 0,05 Kg / lt |
| APPLICAZIONE | Spatola rettangolare inox |
| DILUIZIONE | Tal quale, se il prodotto si presenta molto denso agitare lentamente |
| ESSICCAZIONE A 20°C U.R. inf 70% | Ad aria Fuori tatto 5 - 6 ore Totale dopo 4 - 5 giorni |

Nelle applicazioni esterne, considerando la natura minerale del prodotto, che per ottenere un buon indurimento impiega 4 - 5 giorni, è necessario proteggere dalla pioggia per questo periodo la superficie trattata.

CICLO APPLICATIVO

PISANELLO va applicato in due mani.

La prima mano, rasare con spatola inox in modo da uniformare la superficie.

La seconda rasare con spatola inox prima che il prodotto della prima mano sia perfettamente asciutto. Compattare il prodotto con spatola inox in fase di essiccazione in vari passaggi in modo da ottenere velature lucide e satinare effetto marmorino.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PISANELLO può essere applicato su intonaco civile, grezzo o su vecchie pitture a calce. Non applicare su pareti con sole battente o forte vento e con temperature inferiori ai + 5°C.

A secondo della stagione si consiglia di inumidire le superfici da trattare con acqua. Su superfici molto sfarinanti si consiglia una mano di fondo minerale consolidante nostro FONDO SILIMUR serie 439.0000

PRECAUZIONI D' USO

Essendo un prodotto minerale ad elevata alcalinità è consigliabile durante l' uso proteggere le mani e gli occhi. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, nell' eventualità del protrarsi dell' irritazione consultare un medico.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente ed in contenitori originali. N.B. TEME IL GELO.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.