INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.
Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it

MANTOFIX 406.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco in polvere per " INTERNI " ; autoadesivo, riempitivo per legno e muri. Particolarmente indicato come collante per fissare cornici e rosoni di gesso su pareti e soffitti.

TIPO DI LEGANTE Idraulico e resine sintetiche

ASPETTO Polvere

PESO SPECIFICO 0,80 Kg / lt (apparente)

APPLICAZIONE

Spatola. Si consiglia di applicare MANTOFIX con uno strato leggermente superiore.
Ad essiccazione avvenuta togliere le parti eccedenti con una spugna bagnata o con carta vetrata.

DILUIZIONE

Massimo 40 - 50 % con acqua (100 parti in peso di MANTOFIX e 40 - 50 parti in peso di acqua). Per ottenere un prodotto lavorabile per più di 60 minuti è consigliabile far cadere il MANTOFIX nell' acqua in modo lento ed uniforme fino ad ottenere una pasta satura ed omogenea evitando di mescolare. Lasciare quindi appassire per alcuni minuti.

ESSICCAZIONE Ad aria. - MANTOFIX è sovraverniciabile dopo 1 -2 ore.

IMPIEGO Per la rasatura e la stuccatura di superfici interne (legno - muri). Come collante per rosoni e cornici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Spazzolare e scrostare eventuali parti che si staccano e accertarsi che le superfici siano ben asciutte

MAGAZZINAGGIO 18 mesi in luogo asciutto e in sacchetto originale ben chiuso.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.