



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FONDO EDILGUM

COD. 440.0000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Isolante, impregnante trasparente a solvente per la preparazione delle superfici murali esterne ed interne.

TIPO DI LEGANTE Elastomeri Viniltoluen Acrilici (PLIOLITE ®)

ASPETTO Trasparente vitreo

VISCOSITÀ 12" F/ 4 a 20°C

PESO SPECIFICO 0,820 +/- 0,02 Kg / lt

APPLICAZIONE Pennello, Rullo, Spruzzo

DILUIZIONE

50 - 70 % con ACQUARAGIA PINELLA Cod. 750.0000 (100 parti in peso di FONDO EDILGUM - 50 - 70 parti in peso di PINELLA). Diluire secondo il grado di assorbimento dell' intonaco, tenendo presente che il FONDO EDILGUM deve penetrare in profondità. Una scarsa diluizione può condurre ad una mancanza di aderenza delle mani a finire.

RESA TEORICA 9 - 12 mq / LT in funzione dell' assorbimento del supporto.

ESSICCAZIONE A 20°C Asciutto al tatto dopo 4 - 6 ore.
Per favorire la massima penetrazione nell' intonaco sovraverniciare dopo 24 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto va accuratamente spazzolato, togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOCEM Cod. 407.1000. Si consiglia inoltre di usare FONDO EDILGUM su superfici completamente asciutte. Non indicato come vernice trasparente a finire.

IMPIEGO

Come mano di fondo su superfici murali (cemento,calce, cotto, gesso, ecc.) per isolare e rendere più facile l' aggrappaggio dei successivi rivestimenti plastici. FONDO EDILGUM è particolarmente consigliato per il ripristino di muri vecchi e sfarinati, in relazione alla maggiore resistenza all'alcalinità (rispetto a qualsiasi emulsione acquosa) e la forte capacità di penetrazione e conseguente maggiore aderenza all'intonaco. FONDO EDILGUM è inattaccabile da muffe e batteri e non risente delle basse temperature in fase di applicazione.

MAGAZZINAGGIO A temperatura ambiente 24 mesi in contenitori originali sigillati

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L' impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.