



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FILLER

FONDO FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA Cod. 441.0000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Isolante fissativo acrilico trasparente all'acqua per la protezione delle superfici murali esterne ed interne.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO - COLORE	Trasparente (quando asciutto)
VISCOSITÀ a 20°C	10 cps (Brookfield RVF)
PESO SPECIFICO	1,0 +/- 0,05 Kg / lt
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo - Spruzzo bassa pressione (non nebulizzare il prodotto perché impedisce una corretta impregnazione del supporto)

DILUIZIONE

300 - 500 % con acqua.

L'impregnante FILLER va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia una diluizione 1:3 (1 parte di isolante e 3 di acqua) per superfici molto assorbenti (esterni); 1:5 (1 parte di isolante e 5 di acqua) per superfici normali (interni). Per stabilire l'assorbimento del muro, e quindi una corretta diluizione, FILLER diluito e asciutto deve lasciare il muro leggermente satinato. Un muro "lucido" dopo l'applicazione del FILLER, indica una errata diluizione, quindi aumentare la parte di acqua. Un film "lucido vetrificato" significa la chiusura totale di tutti i pori del muro non permettendo quindi una buona traspirazione; creando inoltre difficoltà di applicazione e di aggrappaggio delle successive idropitture o rivestimenti plastici. Qualora per una errata diluizione si verificasse questo inconveniente rompere il film con una leggera passata di carta vetrata.

RESA 5 - 10 mq / lt in funzione all'assorbimento e al tipo di supporto.

ESSICCAZIONE

Ad aria, sovraverniciabile dopo 6 ore. Non applicare su pareti con sole battente o forte vento e con temperatura inferiore a +5°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto va accuratamente spazzolato, togliere eventuali parti che si staccano e stuccare buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Cod. 400.1000 oppure MANTOFIX 406.1000 per gli interni. MANTOCEM Cod. 407.1000 per gli esterni. Si consiglia di usare FILLER su superfici completamente asciutte.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



IMPIEGO

Come mano di fondo su superfici murali (cemento, calce, cotto, gesso , ecc.) per isolare e rendere più facile l'aggrappaggio e l'applicazione dei successivi rivestimenti plastici e idropitture.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.