



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FONDO FISSATIVO PER INTONACI PLASTICI

SERIE 442

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo fissativo pigmentato all' acqua per superfici murali esterne ed interne.

TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato in emulsione acquosa
ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco e tinte di cartella
VISCOSITÀ A 20°C	10.000 - 15.000 cps (Brookfield RVF). La viscosità può variare a seconda della tinta
RESIDUO SECCO IN PESO	55 - 58 %
PESO SPECIFICO	1,350 - 1,450 Kg / lt secondo la tinta
APPLICAZIONE	Pennello - Rullo - Spruzzo
DILUIZIONE	30 - 40 % con acqua
RESA TEORICA	6 - 9 mq / Kg in funzione dell' assorbimento del supporto
ESSICCAZIONE (a 20°C U.R. inf. 70%)	Ad aria. Sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore a 20°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto va accuratamente spazzolato, togliere eventuali parti che si staccano e stuccare buchi, crepe e imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOCEM cod. 407.1000.

IMPIEGO

Mano di fondo pigmentato indicato per la finitura con rivestimenti plastici continui ad effetto. Il FONDO FISSATIVO è consigliato solo su intonaci normali privi di umidità, efflorescenze alcaline, residui sfarinanti e sfogliamenti di vecchie pitture. Lo strato sottile di fondo applicato direttamente sul supporto favorisce:

- la protezione del rivestimento dall'alcalinità del supporto (indispensabile per le malte a cappotto)
- l'aderenza del rivestimento
- la regolarizzazione del potere di assorbimento
- la durata nel tempo del prodotto applicato evitando distacchi e sfogliamenti
- la copertura e la resa, nei casi dove la differenza di tonalità tra l'intonaco e il rivestimento plastico sia molto diversa



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



MAGAZZINAGGIO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. IL PRODOTTO TEME IL GELO.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.