



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 -
Telefono 0376 272.1 r.a. - Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



VERNICI SPARTITRAFFICO PREMISCELATE RIFRANGENTI

Cod. 548.1000

Cod. 548.2000

Cod. 548.5065

CARATTERISTICHE GENERALI

La particolare combinazione di leganti alchidici e clorocaucciù nonché la qualità dei pigmenti selezionati e delle perline rifrangenti, conferiscono al prodotto finito:

- elevato potere coprente
- resistenza all'abrasione
- ottima aderenza al supporto
- forte rifrangenza
- rapida essiccazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante		alchidico / clorocaucciù
Peso specifico	Kg / lt	1,750 1,800
Residuo secco in peso	%	80 - 81
Viscosità CF8 / 20°C	secondi	20 - 30
Infiammabilità		< 21°C
Aspetto del film secco		opaco ruvido
Contenuto di perline in 1 Kg. di pittura	%	minimo 30
Tipo di perline		2 U
Contenuto di pigmento colorante	%	minimo 7 - 10
Tipo di pigmento colorante		bianco - biossido di titanio giallo - cromato di piombo blu Anas - biossido di titanio - Blu FT
Resa teorica		1,6 1,8 mq / Kg per spessori secchi di circa 200 micron

MODALITÀ' APPLICATIVE

Applicazione	a spruzzo con macchina traccialinee e aerografo
Pressione di esercizio	atm. circa 4 - 4,5
Diluyente	757.0000
Rapporto di diluizione in peso	Spartitraffico 100 Diluyente 5 - 10

ESSICCAZIONE

Ad aria. Transitabile in 30' - 45'

(Temperatura non inferiore a 18 - 20°C, umidità non superiore al 70%)

COLORI

Bianco	codice: 548.1000
Giallo	codice: 548.2000
Blu Anas	codice: 548.5065

IMPIEGHI GENERALI

Per segnaletica stradale orizzontale fuori da centri urbani illuminati.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



CONFEZIONI DI VENDITA

Pittura Spartitraffico	Kg. 30 p.n.
Diluyente	lt 25

DURATA IN MAGAZZINO

Mesi 6 a 30°C massimo in contenitori originali sigillati.

NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalle Legislazione Italiana. Evitare per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adottare aspiratori, ventilatori, e convogliatori d'aria. Impiegare durante l'applicazione maschere, guanti, occhiali. Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.