



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



FONSILPONT FONDO UNIFORMANTE SILOSSANICO

**Serie 457 Grana Fine
Serie 458 Grana Media**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo riempitivo formulato con leganti acril-silossanici per conferire al prodotto elevata idrorepellenza e traspirabilità. La sua particolare composizione consente di mascherare in parete le cavillature da ritiro, rendere uniforme il supporto migliorandone l'aspetto in caso di preesistenti imperfezioni.

LEGANTE	Resina acrilica e polisilossanica in emulsione d'acqua	
ASPETTO	Opaco - Ruvido	
COLORE	Bianco - Tinte di cartella	
PESO SPECIFICO a 20°C	1,600 +/- 0,05 Kg/lt	
RESIDUO SECCO IN PESO	68-70%	
VISCOSITÀ a 20°C	20000 – 25000 CPS (Brookfield RVF)	
APPLICAZIONE	Pennello – rullo	
DILUIZIONE	5-10% con acqua secondo l'assorbimento del supporto	
ESSICCAZIONE a 20°C (U.R. inf. 70%)	24 ore totale (riverniciabile dopo 4-6 ore)	
GRANULOMETRIA	0,3 mm Grana Fine	0,5 mm Grana Media
RESA TEORICA		
Serie 457	300-400 gr/mq secondo l'assorbimento e la variegatura del supporto	
Serie 458	400-500 gr/mq secondo l'assorbimento e la variegatura del supporto	

MODALITA' D'USO

Il fondo uniformante silossanico deve essere riverniciato con prodotti di natura silossanica o acril-silossanica

CICLO DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che le superfici siano ben asciutte e spazzolate. Togliere eventuali parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del muro con nostro Mantocem Cod. 407.1000. E' sempre consigliabile applicare una mano di fissativo silossanico all'acqua Cod. 447.0000, oppure su intonaci vecchi prefabbricati si consiglia il fondo silossanico a solvente cod. 448.00000

DURATA IN MAGAZZINO

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. **IL PRODOTTO TEME IL GELO**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.