

INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO

46100 MANTOVA - Via U. Barbieri, 12
Tel. 0376.272.1 - Fax 0376.370.626

RIVESTIMENTI PLASTICI AD EFFETTO



ROMACRIL ORO

Serie 098

Idropittura acrilica lavabile al quarzo fine per esterni.
Applicazione: Rullo - Pennello - Spruzzo (Volumair).
Diluizione:
1° mano 20 - 25% con acqua.
2° mano 15 - 20% con acqua.
Resa: 5/7 mq/kg per mano su supporto isolato.

ROMACRIL

Serie 021

Idropittura acrilica lavabile al quarzo per esterni.
Applicazione: Rullo - Pennello - Spruzzo (Volumair).
Diluizione:
1° mano 20 - 25% con acqua.
2° mano 15 - 20% con acqua.
Resa: 3/5 mq/kg per mano su supporto isolato.

PIAVE

Serie 109 - Fine 1 mm
Serie 108 - Media 1,2 mm
Serie 104 - Grossa 1,5 mm

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato.
Applicazione: Taloscia - Frattazzo
Diluizione: Massimo 3% con acqua.
Resa su supporto isolato:
Serie 109 1,9 - 2,1 Kg/mq
Serie 108 2,1 - 2,3 Kg/mq
Serie 104 2,5 - 2,7 Kg/mq.

CERVINO

Serie 225 - Fine 1 mm
Serie 226 - Media 1,2 mm
Serie 227 - Grossa 1,5 mm

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato compatto.
Applicazione: Taloscia - Frattazzo
Diluizione: Massimo 3% con acqua.
Resa su supporto isolato:
Serie 225 1,9 - 2,1 Kg/mq
Serie 226 2,1 - 2,3 Kg/mq
Serie 227 2,5 - 2,7 Kg/mq.

RUBIDUS

Professionale
Serie 202

Idropittura acrilica lavabile per esterni ad elevata elasticità resistente agli alcali con finitura semilucida o satinata (secondo spessore e supporto).
Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo.
Diluizione:
1° mano 30% con acqua.
2° mano 10 - 15% con acqua.
Resa: 7/9 mq/lt. per mano.

MAIOLICATO LUCIDO

Serie 051

Plastico murale acrilico per esterni ed interni ad effetto bucciato con finitura lucida.
Applicazione: Pennello - Rullo di spugna.
Diluizione: massimo 5 - 10% con acqua.
Resa: 0,5 - 1kg/mq per mano su supporto isolato.

FREDFINE

Serie 044

Plastico acrilico al quarzo per esterni spatolato ad effetto "Malta fine".
Applicazione: Taloscia - Spruzzo (Volumair).
Diluizione: massimo 5 % con acqua.
Resa: 1 - 1,5 kg/mq per mano su supporto isolato.

ADAMELLO

Effetto antichizzato

Serie 205 - Fine 1 mm
Serie 206 - Media 1,2 mm
Serie 207 - Grossa 1,5 mm

Plastico acrilico puntinato al quarzo per esterni.
Applicazione: Taloscia - Frattazzo
Diluizione: Massimo 3% con acqua.
Resa su supporto isolato:
Serie 205 1,9 - 2,1 Kg/mq
Serie 206 2,1 - 2,3 Kg/mq
Serie 207 2,5 - 2,7 Kg/mq.

