INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO

46100 MANTOVA - Via U. Barbieri, 12
Tel. 0376.272.1 - Fax 0376.370.626

LINEA SILOSSANICA

SILOVEL

Serie 049

Velatura decorativa silossanica per esterni ad effetto antichizzante.
Applicazione: Tampone, Pennello, Spugna di mare, frattazzo di spugna.
Diluizione: 100% con acqua.
Resa: 15 - 20 mq/lt per mano.

SILOCRIL

Serie 048

Idropittura silossanica al quarzo per esterni ad elevata idrorepellenza e traspirabilità.
Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo (Volumair).
Diluizione: 10 - 20% con acqua.
Resa: 4 - 5 mq/kg per mano.

SILOFLEX

Serie 037

Idropittura silossanica impermeabilizzante flessibile per esterni dalla elevata idrorepellenza e buona traspirabilità. Indicata per la protezione di pareti con screpolature capillari.
Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo.
Diluizione:
1° mano 30 - 40% con acqua.
2 - 3° mano 10 - 15% con acqua.
Resa: 0,5 - 0,6 Kg/mq diluito).

SILOPLAST

Serie 081 - Extrafine 0,7 mm
Serie 082 - Fine 1 mm
Serie 083 - Media 1,2 mm
Serie 084 - Grossa 1,5 mm

Intonaco silossanico al quarzo per esterni ad elevata idrorepellenza e traspirabilità.
Applicazione: Taloscia.
Diluizione: Massimo 3% con acqua.
Resa su supporto isolato:

Serie 081	1 - 1,5 Kg/mq
Serie 082	1,8 - 2 Kg/mq
Serie 083	2 - 2,5 Kg/mq
Serie 084	2,5 - 2,8 Kg/mq.