

Freddi San Giorgio produce inoltre:

- Primer monocomponente per lamiera zincata
- Zincanti organici e inorganici
- Fondi epossidici anticorrosivi
- Antiruggini all'acqua
- Anticorrosivi al fosfato di zinco
- Antiruggini oleofenoliche
- Antiruggini gliceroftaliche
- Smalti resistenti al calore fino a 500 °C
- Smalti epossidici senza solventi
- Smalti epossidici all'acqua
- Smalti epossi-catrame
- Smalti epossidici ad effetto bucciato
- Smalti nitroindustriali lucidi ed opachi
- Smalti nitro acido-indurenti
- Smalti nitroindustriali ad effetto martellato
- Smalti nitroindustriali ad effetto bucciato
- Smalti poliuretanici
- Smalti poliuretanici ad effetto bucciato
- Smalti al clorocaucciù
- Smalti sintetici a rapida essiccazione
- Smalti all'acqua lucidi e satinati
- Smalti acrilpoliuretanici lucidi e satinati
- Impregnanti per legno normali e cerati
- Vernici poliuretaniche trasparenti e colorate
- Flatting per imbarcazioni

ONDALAC

(Serie 591)

Smalto acrilico lucido per esterni e interni



**INDUSTRIA COLORI
FREDDI S.GIORGIO**

Stabilimento:

Via U. Barbieri, 12 - Zona Ind. - 46100 MANTOVA

Telefono: (0376) 2721-2-3-4

Telefax: (0376) 370629



**INDUSTRIA COLORI
FREDDI S.GIORGIO**

Stabilimento:


Via U. Barbieri, 12 - Zona Ind. - 46100 MANTOVA

Telefono: (0376) 2721-2-3-4

Telefax: (0376) 370629




GHIACCIO 1033



GRIGIO PERLA 8003



GRIGIO MEDIO 8012



AVORIO CHIARO 1008



AVORIO MODA 1004



MARRONE CUOIO 3067



MARRONE CLAS. 3008



MARRONE AFRICA 3010



AZZURRO INTENSO 5007



* VERDE PERSIANA 4003



* VERDE BANDIERA 4004



* ROSSO CINABRO 7119

BIANCO 1000

NERO 8000

* Le pastiglie contrassegnate con asterisco sono da considerarsi tinte forti.

ONDALAC - (Serie 591)

SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER ESTERNI E INTERNI CON FINITURA LUCIDA

E' uno speciale smalto lucido inodore, formulato con pregiate resine acriliche e pigmenti resistenti alla luce.

Degna di nota è la caratteristica che, in favorevoli condizioni ambientali, pone questo smalto assolutamente comparabile con i tradizionali prodotti a solvente.

- **ONDALAC** può essere applicato all'esterno e all'interno su supporti in muratura, legno, lamiera zincata, alluminio e ferro, quest'ultimo se opportunamente trattato con un fondo anticorrosivo.

Le superfici da pitturare devono essere accuratamente sgrassate, pulite e in caso di supporti con vecchie applicazioni di smalti o antiruggini di qualsiasi natura, è consigliabile una leggera carteggiatura.

- **ONDALAC** viene fornito pronto all'uso per applicazione a pennello, in caso di utilizzazione a spruzzo si consiglia la diluizione con 5-10% di acqua.

RESA: 12 - 14 mq/litro secondo il tipo di supporto.

ESSICCAZIONE: asciutto al tatto 1 ora ca.

ad aria 20°C riverniciabile 4-6 ore

U.R. inferiore 70% totale 24 ore.

- Per una perfetta filmazione ONDALAC deve essere applicato con temperature non inferiori a 10°C e umidità non superiore al 70%.

- **IL PRODOTTO TEME IL GELO**